

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

## MANHATTAN LIGHT SILVER na ściany MANHATTAN DARK SILVER na ściany

Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	MANHATTAN Classic Effect to efekt dekoracyjny o delikatnym, aksamitnym charakterze. MANHATTAN Classic Effect nadaje malowanej powierzchni przyjemny, subtelny charakter.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu Manhattan.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu Manhattan.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100  Wydajność do: 0.115 l/m <sup>2</sup>  Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel  Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100.  Czas schnięcia: 2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P300  Wydajność do: 0.115 l/m <sup>2</sup>  Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel



---

Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie farbę podkładową CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.

Czas schnięcia: 2 h

---

3. Farba strukturalna: MANHATTAN

Wydajność do: 0.13 l/m<sup>2</sup>

Narzędzia do aplikacji: Pędzel, duopaca

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć pędzlem warstwę farby strukturalnej Manhattan. Pracować na powierzchni 2 – 3 m<sup>2</sup>. Po nałożeniu farby delikatnie ją wygładzić za pomocą duopacy. Pracować nieprzerwanie do całkowitego pokrycia powierzchni farbą strukturalną Manhattan. Pozostawić do wyschnięcia..

Czas schnięcia: 6 h

---

**CZAS SCHNIĘCIA** W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:  
**EFEKTU:**

Suchy w dotyku: Po 6 h od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

---

**CZYSZCZENIE** Ciepła woda z mydłem  
**NARZĘDZI:**

---

**CZYSZCZENIE** Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie  
**POWIERZCHNI:** należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

---

**WARUNKI** Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C.  
**NAKŁADANIA:** Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

---

**WSKAZÓWKI:** Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m<sup>2</sup>, należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m<sup>2</sup>. Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

---



---

**GWARANCJA:**

Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

---

**PRODUCENT:**

CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

---

