

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

## PEARL STUCCO MATT

Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	PEARL STUCCO MATT Classic Effect to efekt dekoracyjny o delikatnym, aksamitnym charakterze.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu PEARL STUCCO MATT.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu PEARL STUCCO MATT.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100  Wydajność do: 0.115 l/m <sup>2</sup>  Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel  Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100.  Czas schnięcia: 2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P300  Wydajność do: 0.115 l/m <sup>2</sup>  Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel  Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie farbę podkładową CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.



---

Czas schnięcia: 2 h

---

3. Farba strukturalna: PEARL STUCCO MATT (pierwsza warstwa)

Wydajność do: 0.17 l/m<sup>2</sup>

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka miękka

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć pacą wenecką mięką warstwę farby strukturalnej PEARL STUCCO MATT. Należy to wykonać w taki sposób, aby nie powstały zgrubienia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni farbą strukturalną PEARL STUCCO MATT. Pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia: 4 h

---

4. Farba strukturalna: PEARL STUCCO MATT (druga warstwa)

Wydajność do: 0.04 l/m<sup>2</sup>

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka miękka, paca owalna miękka

Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) zakryć całą pierwszą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni farbą strukturalną PEARL STUCCO MATT. Pozostawić do wyschnięcia

Czas schnięcia: 2 h

---

**CZAS SCHNIĘCIA**  
**EFEKTU:** W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:

Suchy w dotyku: Po 2 h od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

---

**CZYSZCZENIE**  
**NARZĘDZI:** Ciepła woda z mydłem

---

**CZYSZCZENIE**  
**POWIERZCHNI:** Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

---

**WARUNKI**  
**NAKŁADANIA:** Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

---



---

**WSKAZÓWKI:**

Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m<sup>2</sup>, należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m<sup>2</sup>. Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

---

**GWARANCJA:**

Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

---

**PRODUCENT:**

CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

---

