

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

RUST EFFECT

Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	RUST EFFECT Classic Effect to doskonała imitacja efektu rdzy, idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Tynk dekoracyjny dostępny w jednym kolorze. Ostateczny efekt zależy od ilości dozowanego aktywatora.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu RUST EFFECT.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu RUST EFFECT.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100. Czas schnięcia: 2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P300 (1016B) Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel



Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie farbę podkładową CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.

Czas schnięcia: 2 h

3. Tynk dekoracyjny: RUST EFFECT

Wydajność do: Suchy produkt: 0.4 kg/m²

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka miękka

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku RUST EFFECT. Po nałożeniu tynku przy pomocy pacy weneckiej miękkiej uformować odpowiedni wzór. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia całej powierzchni tynkiem RUST EFFECT.

Czas schnięcia: 6 h

4. Środek aktywujący: RUST ACTIVATOR

Wydajność do: 0.1 l/m²

Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski (mikrofibra), pędzel

Po nałożeniu tynku RUST EFFECT odczekaj min. 6 h. i nałóż żel RUST ACTIVATOR na całą powierzchnię tynku, używając wałka malarskiego. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia: 12 h

5. Lakier dekoracyjny: CAMELAZUR L100

Wydajność do: 0.08 l/m²

Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski (mikrofibra), pędzel

Na suchą powierzchnię tynku RUST EFFECT należy nanieść wałkiem malarskim z mikrofibry bezbarwny lakier CAMELAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.

Czas schnięcia: 4 h

CZAS SCHNIĘCIA
EFEKTU: W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:



Suchy w dotyku: Po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

CZYSZCZENIE
NARZĘDZI:

Ciepła woda z mydłem

CZYSZCZENIE
POWIERZCHNI:

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

WARUNKI
NAKŁADANIA:

Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

WSKAZÓWKI:

Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

GWARANCJA:

Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i



cameleo®

DECO COATINGS

wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899



KARTA TECHNICZNA EFEKTU
RUST EFFECT
Classic Effect
WERSJA PL 7.0, DATA: 12-01-2026

www.cameleo.pl