

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

## VENETIAN STUCCO

Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	VENETIAN STUCCO Classic Effect to powłoka dekoracyjna, służąca do imitowania dawnych technik zdobniczych.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu VENETIAN STUCCO.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu VENETIAN STUCCO.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100  Wydajność do: 0.115 l/m <sup>2</sup>  Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel  Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100.  Czas schnięcia: 2 h
2. Farba strukturalna:	VENETIAN STUCCO (pierwsza warstwa)  Wydajność do: 0.25 kg/m <sup>2</sup>  Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka  Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć pacą wenecką warstwę farby strukturalnej VENETIAN STUCCO. Należy to wykonać w taki sposób, aby nie



---

powstały zgrubienia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni farbą strukturalną VENETIAN STUCCO. Pozostawić do wyschnięcia

Czas schnięcia: 6 h

---

3. Farba strukturalna: VENETIAN STUCCO (druga warstwa)

Wydajność do: 0.15 kg/m<sup>2</sup>

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka

Aplikacja: Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) pokryć całą pierwszą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór. Tak pracę wykonać na całej powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia: 4 h

---

4. Farba strukturalna: VENETIAN STUCCO (trzecia warstwa)

Wydajność do: 0.1 kg/m<sup>2</sup>

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka

Aplikacja: Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) pokryć całą drugą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór i jednocześnie delikatnie nabłyszczając powierzchnię farby strukturalnej VENETIAN STUCCO czystą krawędzią pacy weneckiej. Pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia: 2 h

---

5. Wosk dekoracyjny: CAMEWAX

Wydajność do: 0.04 kg/m<sup>2</sup>

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka miękka

Aplikacja: Na suchą powierzchnię farby strukturalnej VENETIAN STUCCO należy nanieść mięką pacą wenecką niewielką ilość wosku CAMEWAX. Po nałożeniu wosku całość delikatnie wygładzić. Po 10 – 15 min. od nałożenia wosku, krawędzią pacy weneckiej delikatnie nabłyszczyc zawoskowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia czynność należy powtórzyć.

Czas schnięcia: 4 h

---



**CZAS SCHNIĘCIA  
EFEKTU:**

W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:

Suchy w dotyku: Po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

**CZYSZCZENIE  
NARZĘDZI:**

Ciepła woda z mydłem

**CZYSZCZENIE  
POWIERZCHNI:**

Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.

**WARUNKI  
NAKLADANIA:**

Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C.

Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.

**WSKAZÓWKI:**

Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.

Na powierzchniach przekraczających 10 m<sup>2</sup>, należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m<sup>2</sup>. Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.

**GWARANCJA:**

Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata.



---

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

---

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

---

