

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

STONE FINISH

Tynk dekoracyjny

OPIS:	Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy, imitujący strukturę posadzki cementowej. Naturalne wypełniacze i wysokiej jakości dodatki, sprawiają, że efekt ten charakteryzuje się wyjątkową trwałością.
KOLOR:	Baza biała
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Cameleo, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża. – podłoża betonowe Podłoże betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność nie powinna przekroczyć 4%. Klasa podłoża betonowego nie powinna być mniejsza niż C20/25 (B25). Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia należy usunąć mechanicznie. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę CAMEPRIMER P3000.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	12 kg tynku należy wymieszać mechanicznie z 0.240 ml dodatku HARDENER H02. Po wymieszaniu całość zużyć w czasie do 5 h. Tynk można rozcieńczyć wodą do 5% jego wagi. Czas mieszania ok. 1 min. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu.
APLIKACJA:	Paca wenecka miękka
INFORMACJE TECHNICZNE:	Rozcieńczalnik - Woda Ciężar właściwy - 1.88 g/ml (z 2% dodatkiem HARDENER H02) Wydajność do - 0.45 kg/m ² (pierwsza warstwa), 0.35 kg/m ² (druga warstwa) Wydajność praktyczna - Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji. pH - Ok. 8.8 (z 2% dodatkiem HARDENER H02)
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P3000
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Ciepła woda z mydłem.



CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 21 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU:	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%: Suchy w dotyku - po 6 godzinach od nałożenia. Utwardzenie - po 14 dniach od nałożenia
WARUNKI NAKŁADANIA:	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%
SKŁADOWANIE I TRANSPORT:	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5oC – +25oC. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA:	12 kg + H02 (0,240 ml)
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	VOC: 36 g/l Kategoria VOC: A/I Limit VOC: 200 g/l
UWAGI:	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA:	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są



stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu Dekoracyjnego. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

