

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

VENETIAN STUCCO

Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	VENETIAN STUCCO Classic Effect to powłoka dekoracyjna, służąca do imitowania dawnych technik zdobniczych.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu VENETIAN STUCCO.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu VENETIAN STUCCO.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący:	CAMEPRIMER P100 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100. Czas schnięcia: 2 h
2. Farba strukturalna:	VENETIAN STUCCO (pierwsza warstwa) Wydajność do: 0.25 kg/m ² Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć pacą wenecką warstwę farby strukturalnej VENETIAN STUCCO. Należy to wykonać w taki sposób, aby nie



powstały zgrubienia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni farbą strukturalną VENETIAN STUCCO. Pozostawić do wyschnięcia

Czas schnięcia: 6 h

3. Farba strukturalna: VENETIAN STUCCO (druga warstwa)

Wydajność do: 0.15 kg/m²

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka

Aplikacja: Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) pokryć całą pierwszą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór. Tak pracę wykonać na całej powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia: 4 h

4. Farba strukturalna: VENETIAN STUCCO (trzecia warstwa)

Wydajność do: 0.1 kg/m²

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka

Aplikacja: Wenecką techniką szpachlowania (niewielkimi, krótkimi ruchami) pokryć całą drugą warstwę farby strukturalnej, tworząc delikatny wzór i jednocześnie delikatnie nabłyszczając powierzchnię farby strukturalnej VENETIAN STUCCO czystą krawędzią pacy weneckiej. Pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia: 2 h

5. Wosk dekoracyjny: CAMEWAX

Wydajność do: 0.04 kg/m²

Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka

Aplikacja: Na suchą powierzchnię farby strukturalnej VENETIAN STUCCO należy nanieść pacą wenecką niewielką ilość wosku CAMEWAX. Po nałożeniu wosku całość delikatnie wygładzić. Po 10 – 15 min. od nałożenia wosku, krawędzią pacy weneckiej lub maszyną polerską delikatnie nabłyszczyc zawoskowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia czynność należy powtórzyć.

Czas schnięcia: 4 h



CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU:	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%: Suchy w dotyku: Po 4 h od nałożenia ostatniej warstwy Pełne utwardzenie: Po 7 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI:	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA:	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.
WSKAZÓWKI:	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.
GWARANCJA:	Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu. Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a



został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Grądkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

